Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica, 2×D, Ø Dc: 33,5mm



Dados do pedido

| Número do pedido | 236614 33,5 |
|------------------|---------------|
| GTIN | 4047109277779 |
| Classe de artigo | 24P |

Descrição

Modelo:

Tolerância do furo: $\emptyset D - 0.1/0.2$

- · Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.
- · A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.
- · Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.
- · Perfuração fora de eixo possível até V_{max} = 0,25 mm. Ø =D + 0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.

Utilização:

· Em condições de processamento extremas.

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

Versões 2×D e 3×D com haste em ABS[®] e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido. Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

| Comprimento da haste L _s | 68 mm |
|--|-----------------------|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110408 38 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Comprimento útil L ₁ | 68 mm |



| Número de arestas de corte Z | 1 |
|--|---|
| Ø haste D _s | 40 mm |
| Série | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 33,5 |
| Projeção L _A | 93 mm |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D |
| Haste | ISO 9766 |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada |
| Aplicação de perfuração | Saída com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | abaulado condicionado |
| Aplicação de perfuração | Furação de conjuntos condicionada |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Refrigeração interior | sim |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
|---|--------------|
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus®10 peças Acionamento 15IP1 | 239652 15IP1 |
| | 239032 T3IFT |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário | |
| definido 2,8 | 211750 2,8 |
| | |