

Corpo abrasivo de cerâmica Cilindro (oblíquo), médio, Tipo: 0510CA



Dados do pedido

Número do pedido	501535 0510CA		
GTIN	4062406372767		
Classe de artigo	58F		

Descrição

Versão:

Os **corpos abrasivos cerâmicos** (grão de lixa de corindo com aglomerado de cerâmica) são os **corpos abrasivos por vibração mais utilizados** e têm uma **aplicação universal**. **Densidade** e **efeito abrasivo muito elevados**.

Utilização:

Para processos rápidos de **rebarbagem e arredondamento** de arestas e como **fase preliminar para o polimento** de **aço, aço inoxidável** e outras **ligas de aço.** Também é adequado para o processamento preliminar de plástico e metais não ferrosos, com o risco de os corpos abrasivos ficarem obstruídos mais rapidamente e o efeito abrasivo ser reduzido.

A forma **cilíndrica (oblíqua)** é ideal para processamento de superfícies (plana, superfície de forma livre).

Descrição técnica

Grau de finura	médio	
Descrição da forma	Cilindro (oblíquo)	
Comprimento	10 mm	

Ficha de dados

Diâmetro	5 mm		
Série	GMT		
Abrasivo	Corindo normal (A)		
Abreviatura abrasivo	Α		
Atributo do nome do produto	médio		
Índice	25 kg		
Tipo de produto	Corpo abrasivo		

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm²	adequado		
Aço < 1400 N/mm²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		