

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	088069 250
GTIN	4062406423582
Classe de artigo	01K

Descrição

Modelo:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Tipo **6GP38**. Produto universal de endurecimento rápido com máxima resistência ao a esforços estáticos de cisalhamento e cargas dinâmicas. Para fixar engrenagens, polias de correia e ligações entre rotores e veios em motores elétricos.

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Viscosidade dinâmica	3000 - 6000 mPas
binário de arranque mínimo	40 Nm
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Quantidade de enchimento	250 ml
Resistência funcional após	1 - 3 h

ponto de inflamação	100 °C
medida máxima da folga	0,25 mm
indicado para material	Metal
Cor	verde
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas
indicado para área de utilização	Vedação de roscas
Base química	Metacrilato
Fixação natural após	5 - 15 min
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
para tamanho de rosca M até	M36
Forma	líquido
Classe de resistência	altamente resistente
Densidade	1,09 g/cm ³
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	de cura rápida
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto para preenchimento de folga