

Garant**Chave dinamométrica/de aperto angular eletrônica, binário máximo: 340Nm**

Dados do pedido

Número do pedido	655013 340
GTIN	4062406578138
Classe de artigo	61D

Descrição

Modelo:

- **Visor:** Visor TFT grande de 2,8 polegadas, de alto contraste e ângulo de visão estável com escala dupla. Com indicador de pilhas e de armazenamento. Os ângulos de binário e rotação são visíveis simultaneamente.
- **Indicador:** Peak (valor de pico) e Track (contínuo).
- **Modos:** Indicação do binário; disparo do binário; disparo do ângulo de rotação; disparo do binário com monitorização do ângulo de rotação; disparo do ângulo de rotação com monitorização do binário. Podem ser programados até 100 casos de aparafusamento individuais. Os casos de aparafusamento recorrentes podem ser combinados num plano de sequência (até 10 planos de sequência com até 10 casos de aparafusamento cada). As caixas de parafuso e os diagramas de sequência podem ser programados diretamente na chave.
- **Espaço de armazenamento:** 1000 valores medidos com carimbo de hora (incl. data e hora).
- **Emissão de dados:** Possível através de USB-C. Os dados podem ser exportados como um ficheiro .csv.
- **Proteção por palavra-passe:** possível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal) e para proteger casos de aparafusamento e planos de sequência. Além disso, pode ser definido que, se o aperto não estiver correto, só é possível continuar a trabalhar depois de introduzir a palavra-passe.
- **Os sinais de aviso são hápticos (vibração), óticos (mudança de cor no visor, anel LED de 360° com "função de semáforo" claramente visível a partir de qualquer posição) e acústicos (besouro, bipe). O tempo de pré-aviso pode ser definido individualmente. Os sinais de aviso hápticos e acústicos podem ser desativados conforme desejado.**

- **Entrada simples de dimensão de punção:** Para ferramentas com uma dimensão de punção modificada, apenas deve ser introduzido o novo valor. Não há necessidade de conversão complexa com fórmulas.
- **Classe de proteção IP40**
- **O punho bicomponente da chave dinamométrica/angular assegura uma ergonomia especial e uma alta transferência de força.**
- **Resistente a óleos, massas, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol.**
- **Idiomas: Alemão, inglês, espanhol, italiano, francês.**
- **Definição de fábrica: É possível repor as definições de fábrica.**
- **Indicação da versão do software com número de série, contador de carga e data de calibração.**
- **Lembrete de calibração: por contagem de carga.**
- **Unidade de medida: Nm, lbfft, lbt·in.**

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Binário: No sentido horário $\pm 2\%$, no sentido anti-horário $\pm 3\%$.

Ângulo de rotação: $\pm 1^\circ$ para a faixa de medição até 100° , $\pm 1\%$ para a faixa de medição a partir de 100° .

Dados de utilização:**Legenda para desenho e fórmula:**

l_1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção

l_2 = passo ajustado na chave dinamométrica

l_3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica

l_4 = passo da ferramenta de inserção

L = comprimento total da ferramenta

T_1 = binário a ser definido

T_2 = binário prescrito

Material fornecido:

Cabo de dados USB-C, catraca de encaixe (comutável) com ejetor, 1 bateria de íões de lítio tipo 18650 3.6V / 3400 mAh disponível no mercado (recarregável diretamente na ferramenta através da ficha USB-C.). Inclui uma caixa de plástico resistente.

Instrução:

As baterias adicionais correspondentes estão disponíveis sob o n.º 081574 tam. 3500. Carregador para 4 baterias opcionalmente disponível em: 081590 tam. 4ULTRA.

Descrição técnica

Sinalização de ativação	visual
Sinalização de ativação	háptico
Sinalização de ativação	sonoro
Sentido de aperto	Aperto à direita e à esquerda

Precisão de medição do ângulo de rotação	±1 grau
Diagonal do visor	2,8 polegada
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Tecnologia de medição	eletrónico
Dados protocoláveis	sim
Possibilidade de ajuste do valor de libertação	ajustável
Ajuste do valor de libertação	digital, ajustável
Capacidade da bateria	3,4 Ah
Tipo de pilha	18650
Interface	Interface USB
Ferramenta intercambiável	Ferramenta de encaixe
Resolução	0,1 Nm
Número de baterias incluídas	1
Calibração	O3
Calibração	O5
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [I ₂]	34 mm
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Faixa de binário	68 - 340 Nm
Alojamento para ferramentas de encaixe	14×18 mm
Peso	1625 g
Precisão de medição do binário	±2 %
Precisão de medição do binário	±3 %
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [I ₃]	576 mm
Resolução do ângulo	0,1 grau
Indicação	digital
Precisão de medição do ângulo de rotação	±1 %
Forma de ligação	para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Leitura comutável	lbf/in

Leitura comutável	lbfft
Leitura comutável	Nm
Princípio de libertação	Motor de vibração
Faixa de binário	602 - 3009 lbfin
Norma	DIN EN ISO 6789
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	lão de lítio
Comprimento total L	650 mm
Feedback	indicador
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [L ₁]	542 mm
Tensão nominal	3,6 V
binário máximo	340 Nm
Método de medição	Ângulo de rotação
Método de medição	Binário
Faixa de binário	50,2 - 250,8 lbfft
Tipo de produto	Chave dinamométrica

Prestações de serviços

Calibração Chave dinamométrica de ambos os lados binário máximo 400/2	020030 400/2
Calibração DAkkS Chave dinamométrica de ambos os lados binário máximo 1000/2	020040 1000/2
Calibração Ângulo de rotação Tipo W	020070 W

Acessórios

Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica HCT binário máximo 340	655010 340
---	------------