


Garant**Fresa de MDI DIN 6535 HA, TiAlN, Ø e8 DC: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	203440 10
GTIN	4045197119476
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**

Graças a pelo menos 6 dentes,

alta estabilidade e funcionamento extremamente suave.**Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.****Utilização:****Para fresagem cilíndrica como acabamento.****Descrição técnica**

Projeção L_1 incl. exposição	32 mm
Número de dentes Z	6
Largura do chanfro de canto a 45°	0,05 mm
Ø das lâminas D_c	10 mm
Ø de exposição D_1	9,8 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,072 mm
Ø haste D_s	10 mm
Comprimento total L	72 mm
Comprimento da lâmina L_c	22 mm
Sentido de avanço	horizontal
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tolerância de Ø nominal	e8

Ficha de dados

Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,1×D ao reborderar
Refrigeração interior	não
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Ar ~~condicionalmente adequado~~

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/203440-10>