


Minifresa de MDI, TiAlN, Ø h10 DC: 6,75mm**Dados do pedido**

Número do pedido	201842 6,75
GTIN	4045197543561
Classe de artigo	12X

Descrição**Modelo:**

Superfície de encabadouro **semelhante a DIN 6535 HB.**

Alternativa económica.**Instrução:****Poupe os custos de retificação repetida:**

é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.

Descrição técnica

Número de dentes Z	3
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,033 mm
Ø das lâminas D_c	6,75 mm
Forma da haste	HB
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø haste D_s	8 mm
Comprimento total L	42 mm
Comprimento da lâmina L_c	10 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Fator de correção para v_c	1,25
Haste	DIN 6535 HB com h6
Tolerância de Ø nominal	h10

Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,5 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		

