

Fresa, TiAlN, Øxcomprimento js14 DC: 5X80mm**Dados do pedido**

Número do pedido	190750 5X80
GTIN	4045197098733
Classe de artigo	11W

Descrição

Versão:

Geometria das arestas especial para alumínio e plástico. De corte na circunferência e frontalmente com apenas uma aresta de corte. Com haste rebaixada. Tam. 5x100 pode ser utilizada especialmente como fresa para fendas de drenagem.

Utilização:

Para recortar fendas em portas e janelas de alumínio ou plástico em fresadoras especiais de alta velocidade (Elu, Haffner, etc.).

Descrição técnica

Número de dentes Z	1
Projeção L ₁ incl. exposição	35 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,13 mm
Ø das lâminas D _c	5 mm
Ø haste D _s	8 mm
Comprimento total L	80 mm
Comprimento da lâmina L _c	18 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	Haste cilíndrica com h6
Tolerância de Ø nominal	js14
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau

Revestimento	TiAlN
Material de corte	HSS Co 5
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		