

**Fresa de ponta esférica de MDI HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 1,5/6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	207280 1,5/6
GTIN	4045197127433
Classe de artigo	11X

**Descrição****Modelo:****Polida com precisão para requisitos elevados de precisão.**Tolerância: Contorno de raio =  $\pm 0,005$  mm.**Instrução:****O produto sucessor recomendado é o n.º 207244.****Descrição técnica**

Ø das lâminas $D_c$	1,5 mm
Avanço $f_z$ para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,007 mm
Número de dentes Z	2
Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Ø haste $D_s$	6 mm
Comprimento total L	80 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	3 mm
Ângulo espiral	30 grau
Raio R	0,75 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H

Tolerância de Ø nominal	f8
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	0,03×D na fresagem de cópia
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	0,5×D ao reborderar
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa esférica e de ponta esférica

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		

### Prestações de serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
------------------------------	-----------

