

**Serra de esquadria para metal, Tipo: 72365460****Dados do pedido**

Número do pedido	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Classe de artigo	03F

Descrição**Modelo:**

Serra de esquadria semiestacionária para a separação eficiente e rápida de componentes, tanto na oficina como no estaleiro de construção.

- **Progresso de trabalho máximo possível através de um motor de binário elevado com velocidades baixas**
- **Resultados precisos e pouco trabalho posterior graças a um mínimo de cores de recozimento e a reduzida formação de aparas através de corte a frio**
- **Elevada qualidade de superfície através de folhas de serra especiais para diferentes metais**
- **Até 100% sem faíscas e sem formação de pó através de corte a frio**
- **Design de pega bem equilibrado para um guiamento melhor**
- **Construção de aço de alta precisão e durável**
- **Base de alumínio fundido**
- **Arranque suave garante um arranque lento do motor, de modo a proteger o mecanismo**
- **Dispositivo de aperto rápido para grampo de mesa**
- **Ajuste confortável de chanfro e ângulo de 0° a 45°**
- **Batente de profundidade + troca fácil da folha de serra**

Utilização:

- **Para serrar perfis de aço e metal.**

- Para criar cortes de separação e esquadria.
- Processamento de tubos, pinos de metal, esquadros, material de haste.

Material fornecido:

1× serra de esquadria, 1× folha de serra para aço de construção, 1× chave combinada: sextavado interior, 6 mm e fenda em cruz PH 2, 1× sextavado interior 8 mm.

Descrição técnica

Arranque suave	sim
Peso	24,4 kg
Designação do fabricante	MKAS 355
Tensão de rede	230 V
profundidade máxima de corte 90°	120 mm
Tensão nominal	230 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Ø da folha de serra	355 mm
profundidade máxima de corte 45°	90 mm
n.º máximo de rotações	1300 r,p,m,
Frequência de rede	50 Hz
Consumo energético	1800 W
Tipo de produto	Serra