

Garant**Chave dinamométrica/de aperto angular eletrônica, binário máximo: 500Nm**

Dados do pedido

Número do pedido	655013 500
GTIN	4067263290513
Classe de artigo	61D

Descrição

Versão:

- **Visor:** Visor TFT grande de 2,8 polegadas, de alto contraste e ângulo de visão estável com escala dupla. Com indicador de pilhas e de armazenamento. Os ângulos de binário e rotação são visíveis simultaneamente.
- **Indicador:** Peak (valor de pico) e Track (contínuo).
- **Modos:** Indicação do binário; disparo do binário; disparo do ângulo de rotação; disparo do binário com monitorização do ângulo de rotação; disparo do ângulo de rotação com monitorização do binário. Podem ser programados até 100 casos de aparafusamento individuais. Os casos de aparafusamento recorrentes podem ser combinados num plano de sequência (até 10 planos de sequência com até 10 casos de aparafusamento cada). As caixas de parafuso e os diagramas de sequência podem ser programados diretamente na chave.
- **Espaço de armazenamento:** 1000 valores medidos com carimbo de hora (incl. data e hora).
- **Emissão de dados:** Possível através de USB-C. Os dados podem ser exportados como um ficheiro .csv.
- **Proteção por palavra-passe:** possível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal) e para proteger casos de aparafusamento e planos de sequência. Além disso, pode ser definido que, se o aperto não estiver correto, só é possível continuar a trabalhar depois de introduzir a palavra-passe.
- **Os sinais de aviso são hápticos (vibração), óticos (mudança de cor no visor, anel LED de 360° com "função de semáforo" claramente visível a partir de qualquer posição) e acústicos (besouro, bipe). O tempo de pré-aviso pode ser definido individualmente. Os sinais de aviso hápticos e acústicos podem ser desativados conforme desejado.**
- **Entrada simples de dimensão de punção:** Para ferramentas com uma dimensão de punção modificada, apenas deve ser introduzido o novo valor. Não há necessidade de conversão complexa com fórmulas.
- **Classe de proteção IP40**

- **O punho bicomponente da chave dinamométrica/angular assegura uma ergonomia especial e uma alta transferência de força.**
- **Resistente a óleos, massas, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol.**
- **Idiomas: Alemão, inglês, espanhol, italiano, francês.**
- **Definição de fábrica: É possível repor as definições de fábrica.**
- **Indicação da versão do software com número de série, contador de carga e data de calibração.**
- **Lembrete de calibração: por contagem de carga.**
- **Unidade de medida: Nm, lbfft, lbt-in.**

com roquete reversível fixo.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Binário: No sentido horário $\pm 2\%$, no sentido anti-horário $\pm 3\%$.

Ângulo de rotação: $\pm 1^\circ$ para a faixa de medição até 100° , $\pm 1\%$ para a faixa de medição a partir de 100° .

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l_1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção

l_2 = passo ajustado na chave dinamométrica

l_3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica

l_4 = passo da ferramenta de inserção

L = comprimento total da ferramenta

T_1 = binário a ser definido

T_2 = binário prescrito

Material fornecido:

Cabo de dados USB-C, catraca de encaixe (comutável) com ejetor, 1 bateria de íões de lítio tipo 18650 3.6V / 3400 mAh disponível no mercado (recarregável diretamente na ferramenta através da ficha USB-C.). Inclui uma caixa de plástico resistente.

Nota:

As baterias adicionais correspondentes estão disponíveis sob o n.º 081574 tam. 3500. Carregador para 4 baterias opcionalmente disponível em: 081590 tam. 4ULTRA.

Descrição técnica

Resolução do ângulo	0,1 grau
Forma de ligação	Quadrado de acionamento (roquete)
Indicação	digital
Tecnologia de medição	eletrónico
Leitura comutável	lbfft
Leitura comutável	Nm

Leitura comutável	lbf _{in}
Número de baterias incluídas	1
Peso	3100 g
Resolução	0,1 Nm
Dados protocoláveis	sim
Sinalização de ativação	háptico
Sinalização de ativação	visual
Sinalização de ativação	sonoro
Diagonal do visor	2,8 polegada
binário máximo	500 Nm
Tipo de bateria	lão de lítio
Faixa de binário	885 - 4425 lbf _{in}
Método de medição	Ângulo de rotação
Método de medição	Binário
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Interface USB
Comprimento total L	950 mm
Faixa de binário	100 - 500 Nm
Precisão de medição do ângulo de rotação	±1 grau
Ferramenta intercambiável	Ferramenta de encaixe
Norma	DIN EN ISO 6789
Calibração	O3
Calibração	O5
Quadrado de acionamento	3/4 polegada
Sentido de aperto	Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário	±2 %
Precisão de medição do binário	±3 %
Possibilidade de ajuste do valor de libertação	ajustável
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [I ₃]	865 mm

Princípio de libertação	Motor de vibração
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Feedback	indicador
Ajuste do valor de libertação	digital, ajustável
Precisão de medição do ângulo de rotação	±1 %
Tensão nominal	3,6 V
Capacidade da bateria	3,4 Ah
Faixa de binário	74 - 367 lbfft
Tipo de produto	Chave dinamométrica

Serviços

Calibração Chave dinamométrica de ambos os lados binário máximo 1000/2	020030 1000/2
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Chave dinamométrica de ambos os lados binário máximo 1000/2	020040 1000/2

Acessórios

Pilha de íons de lítio, recarregável Capacidade 3500	081574 3500
Sortido de peças sobresselentes para roquete Quadrado de acionamento 3/4	655556 3/4