

Garant**Cone porta-fresas Forma AD, BT 40 A = 100, Ø do mandril d1: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	303810 16
GTIN	4067263014027
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave). Com RFID / perfuração Balluff-Chip e furos do canal de refrigeração.

Vantagem:

O **duplo contacto entre o cone e o sistema de revestimento** resulta numa situação de aperto mais estável e exata:

- **Melhor qualidade de superfície**
- **Vida útil mais longa da ferramenta**
- **Assento consistente no fuso (mesmo a altas velocidades)**
- **Concentricidade melhorada**

Um alojamento de duplo contacto BT também pode ser usado num fuso de máquina BT padrão – e vice-versa. No entanto, as vantagens do contacto duplo resultam apenas num alojamento e fuso de contacto duplo.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806. Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Ø exterior D	38 mm
a	1 mm

Ficha de dados

Projeção medida A	100 mm
chave especial adequada n.º 309840	16
Ø do mandril d ₁	16 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	16
Alojamento	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Modelo	BT-DC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem