

Garant**Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2291 2
GTIN	4067263091585
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Aresta de corte extra curta para máxima estabilidade. **Comprimento da haste conforme DIN** para melhor apoio da ferramenta no alojamento. Isto aumenta significativamente a vida útil da ferramenta.

Poupe os custos de retificação repetida: É mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.

Como n.º 202291.

Descrição técnica

Número de dentes Z	3
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,01 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,012 mm
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Comprimento da lâmina L_c	4 mm
Índice	5

Forma da haste	HB
Comprimento total L	50 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo espiral	30 grau
Ø das lâminas D _c	2 mm
Ø haste D _s	6 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,5×D ao reborderar
Largura de corte a _e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		

INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado

Acessórios

Minifresa de MDI GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 2	202289 2
Minifresa de MDI GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 2	202291 2