

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081143 250
GTIN	4003644015788
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Tomadas de saída com tampas de fecho automático.

Distribuidor suspenso de energia compacto com caixa robusta reforçada com borracha dura para poupar espaço e para uma distribuição de tensão e de ar comprimido que garante a devida ordem.

Com tomadas para os **países F, B, PL e CZ.**

- **Entrada simples de cabos com alívio de tensão.**
- **Olhal de suspensão e gancho de ferramentas maciço.**
- **Protegido contra salpicos de água IPX4.**

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Instrução:

Distribuidor suspenso de energia com ligação Ethernet a pedido.

Descrição técnica

Potência nominal	3,5 kW
indicado para os países	F; B; PL; CZ
Profundidade	212 mm
Largura	227 mm
Altura	305 mm
Tipo	250
Número de tomadas 250 V	6
Tipo de proteção IP	IP 44
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	E
Tipo de produto	Distribuidor de energia