

## Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 66/6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Modelo:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.

- **Alta precisão de planeza e concentricidade**
- **Reposicionamento contínuo em caso de desgaste das arestas de corte.**

#### Atenção:

Ao utilizar pastilhas de corte reversíveis de geometria positiva, **não** usar os parafusos de bloqueio e anilhas de aperto.

#### Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.  
 $a_{p\text{ máx}} = 2,5$  mm.

### Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	RD..12T3
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Conjunto de parafusos de bloqueio	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Ø das lâminas $D_c$	66 mm
Ø $D_3$	54 mm
Comprimento total $L_{tot}$	50 mm
Número de arestas de corte Z	6
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{min.}$	120 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	130 mm
Fresas circulares de perfuração $a_p$	2,5 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	50,94 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	0,94 grau
Ângulo de ajuste $\kappa$	15 - 27 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Fresa adequada para forma de placa	redondo
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219805
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219807
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP