

Conjunto de fuso fino digital com cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm, Ligação: HW63



Dados do pedido

Número do pedido	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

Com **cabeça de fuso digital** n.º 237568, **unidade de visualização digital** n.º 237601, barras de mandril e acessórios em mala.

Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em Ø.

Com possibilidade de leitura precisa opcional a 0,001 mm em Ø.

Ajuste de Ø com folga de inversão mínima através de sistema de medição direto.

Para Ø 9,75 – 88,1 mm

Utilização:

Para aços de extração com Ø de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO **tipo CC..0602...**

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237568 HW63

cada 1 barra de mandril (comprimento de extração máx.): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cada 1 barra de mandril (comprimento de extração máx.): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

1 unidade de visualização digital: N.º 237601

Peça sobresselente:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

Recomendação:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.

Descrição técnica

Ligação	HW63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Barra de mandrilar ajustável	237640
Barra de mandrilar	237636
Barra de mandrilar ajustável	237642
Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm Ligação HW63	237568 HW63
Barra de mandrilar	237634
Barra de mandrilar	237632
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar	237630
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Unidade de visualização digital	237601