

**Armário de carregamento de baterias PRO CHARGE, Modelo: PRO1200****Dados do pedido**

Número do pedido	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Classe de artigo	96G

Descrição**Modelo:**

Caixa de armário de chapa de aço com fecho automático permanente através de fecho de porta amortecido a óleo, fecho de 2 pontos.

- **Pode ser fechada com cilindro de perfil (adequado para sistema de fecho) e indicação do estado de fecho (vermelho/verde). Não é compatível com o sistema de fecho Hoffmann.**
- **Base de transporte integrada para o transporte interno.**
- **Pés de ajuste integrados para compensar irregularidades do piso.**
- **90 minutos de proteção contra incêndio do exterior para o interior (tipo 90/homologado conforme EN 14470-1) e mais de 90 minutos de resistência ao fogo em caso de efeito de incêndio do interior para o exterior.**
- **Ficha de segurança para separar facilmente da rede elétrica.**

Armário de carregamento de baterias para um carregamento e armazenamento seguro de baterias de íons de lítio. Abertura de duas portas do armário simultaneamente com uma mão. Acessório de ventilação para evitar a acumulação de calor durante o carregamento da bateria. Abertura de alívio de pressão na parte da cabeça. Sistema de alerta e supressão de incêndios de 3 níveis, incluindo detetor de fumo, sensor de temperatura, alarme visual e sonoro e unidade de supressão de incêndios; dispara automaticamente em caso de incêndio; com ficha para ligação à rede. Régua de tomadas com caixa de metal e 8 tomadas com contacto de proteção para cada nível de armazenamento, totalmente montadas e operacionais no interior do armário.

Norma:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Material fornecido:

Armário com 5 prateleiras de chapa perfurada incl. régua de tomadas, 1 bacia coletora de fundo de chapa de aço revestida a pó.

Pintura:

Caixa de armário em cinzento antracite RAL 7016, portas em azul genciana RAL 5010, **revestido a pó.**

Instrução:

Os armários de armazenamento e carregamento de baterias devem ser sujeitos a uma manutenção em intervalos regulares (anualmente)

realizada por uma pessoa qualificada e verificados quanto ao seu funcionamento.

Recomendamos uma instalação ao nível do solo para uma evacuação fácil dos armários de segurança.

Descrição técnica

Largura útil	1050 mm
Tensão nominal	230 V
#Profundidade útil	522 mm
Altura útil	1647 mm
carga máxima	600 kg
Volume da bandeja coletora inferior	2,6 l
Dimensões interiores de entrada, largura	1120 mm
Dimensões interiores de entrada, altura	90 mm
Número de prateleiras	5
Largura	1193 mm
Altura	2224 mm
Profundidade	615 mm
Número de bandejas coletoras inferiores	1
Peso	512 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	32 mm
Resistência ao fogo	90 min
Tipo de produto	Armário de segurança

