


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	GG1035 25
GTIN	4067263134763
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:**Como o n.º 203035.**Para **desbaste e acabamento.**Até 1,5xD em **material sólido com as máximas velocidades de avanço** e grande suavidade de funcionamento.**Vantagem:**

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descrição técnica

Ø das lâminas D _c	25 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Projeção L ₁ incl. exposição	80 mm
Tolerância de Ø nominal	f8
Largura do chanfro de canto a 45°	0,5 mm
Ângulo espiral	38 grau
Comprimento da lâmina L _c	68 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,12 mm

Número de dentes Z	4
Ø de exposição D ₁	24,5 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,16 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Ø haste D _s	25 mm
Comprimento total L	136 mm
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,3×D ao reborderar
Largura de corte a _e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado	260	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	240	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	190	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado	150	P

INOX < 900 N/mm ²	adequado	80	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	70	M
GG(G)	adequado	250	K
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		

Acessórios

Fresa de desbaste de MDI GARANT Master SteelHPC Ø f8
DC 25

203035 25