

atlas[®]**Sapato abotinado preto/azul SL 645 XP[®], S3, Tamanho de calçado UE: 45**

Dados do pedido

Número do pedido	092030 45
GTIN	4043692278469
Classe de artigo	09B

Descrição

Versão:

Calçado de segurança leve de couro macio de alta qualidade com respirabilidade especial. Retorno de energia elevado devido ao sistema INNOFLEX e ao apoio dinâmico ao movimento. Ideal para pisos industriais duros. Largura 10. Sistema de várias larguras disponível.

- **Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.**
- **Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP[®].**
- **Biqueira de alumínio.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM**, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.
- **Sistema de sola MPU[®] INNOFLEX** com entalhes flexíveis para um rolamento natural, bem como Cloudzone no calcanhar para absorver forças de impacto elevadas.
- **Equipamento ESD.**

Couro liso à prova de água para impermeabilidade permanente e durabilidade.

Sapato abotinado com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descrição técnica

Segurança contra penetração	Têxtil
Classe de proteção	S3
Série	SL

Ficha de dados

Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Cor	preto/azul
Material da biqueira protetora	Alumínio
Género	Homens
Tamanho de calçado UE	45
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Propriedades da palmilha	Palmilha rebound
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança