



Dados do pedido

Número do pedido	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Óleo de corte para as máximas exigências. Não é recomendado misturar com óleo de corte mineral normal (não com óleo solúvel em água).

Vantagem:

Melhora a **vida útil da ferramenta**, a **potência de corte** e a **qualidade da superfície**. **Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Utilização:

Universalmente adequado para **maquinação** (fresagem, torneamento, perfuração, corte de roscas, fresagem, mandrilagem, brochagem, serragem) bem como para a **enformação**. É essencial ao processar materiais **difíceis de processar**, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes. Ideal para **metais não ferrosos**.

Espuma de óleo de corte aderente para aplicação precisa no local a processar. Sem enxofre e óleo mineral, finamente doseada, pode ser lavada com água.

Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS02: Chama
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Versão	Lata de spray

Solubilidade em água	solúvel
Ponto de ebulição	-24 °C
Temperatura de autoignição	235 °C
Cabeça de pulverização	Smart Straw
Cor	amarelo claro
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Índice	0,4 l
Tipo de produto	Óleo de corte/óleo abrasivo