

**Disco de fibra XF 870 (CER), Ø 115 mm, Granulometria: 24****Dados do pedido**

Número do pedido	566460 24
GTIN	4018875370483
Classe de artigo	56V

Descrição**Modelo:**

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz. Disco de fibra **VSM XF 870** com **rendimento de lixamento muito elevado e máxima agressividade**, excelente vida útil. Abrasão sem aquecer. Máxima adequação para todos os aços, ligas de Ni resistentes ao calor e aços CrNi.

Tipo de grão: **Grão de cerâmica com revestimento abrasivo e refrigerante (TOP SIZE).**

Utilização:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/6670. Para **retificação de superfícies planas ou abauladas** com alta **flexibilidade**.

Descrição técnica

Granulometria	24
Ø do disco	115 mm
Série	XF870
Abrasivo	Grão de cerâmica com revestimento abrasivo e refrigerante (TOP SIZE)

Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Base abrasiva	Disco de fibra
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
Ø do furo	22,23 mm
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
n.º máximo de rotações	13300 r,p,m,
Tipo de produto	Disco de fibra

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Almofada de apoio ISOflexível/suave Ø exterior 108	566650 108
	566670 108

Almofada de apoio ISO meio duro/com nervuras Ø exterior
108

Pratos de apoio ISO duro/rígido Ø exterior 115

566672 115