

Broca espiral extra comprida HSS FS, sem revestimento, Ø DC h8 × comprimento total L: 4X220mm



Dados do pedido

Número do pedido	116240 4X220
GTIN	4045197028679
Classe de artigo	11B

Descrição

Modelo:

Com ponta de centragem precisa.

Núcleo significativamente reforçado sem aumento do núcleo. Sulcos sem revestimento, chanfros nitruados.

Com ponta em bico de forma C.

Vantagem:

Broca de furação profunda especial. Para furos particularmente profundos ou em locais profundos. Boa evacuação das aparas devido à espiral de sulco plano; tal resulta numa remoção menos frequente das aparas em furos particularmente fundos.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Instrução:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um **ângulo da ponta de 142°** para maior segurança processual

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,05 mm/U
Ø nominal D _c	4 mm
Comprimento dos canais de aparas L _c	150 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Ø haste D _s	4 mm

Comprimento total L	220 mm
Norma	DIN 1869
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	144 mm
Ângulo da ponta	130 grau
Haste	Haste cilíndrica
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Tipo	FS
Ângulo espiral	38 grau
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		