

Garant**Macho de roscar de máquina de furos cegos GARANT Master Tap, rosca à esquerda HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M3****Dados do pedido**

Número do pedido	132805 M3
GTIN	4045197899781
Classe de artigo	11I

Descrição**Versão:**

Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espectro de materiais com uma elevada segurança processual.

- **Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.**
- **Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.**
- **Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.**

Descrição técnica

Material de corte	HSS E PM
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento total L	56 mm
Ø da rosca	3 mm
Passo de rosca	0,5 mm
#Ø do furo roscado	2,5 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø haste D _s	3,5 mm
Profundidade de rosca	9 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Norma	DIN 371

Ficha de dados

Quadrado da haste □	2,7 mm
Tipo de rosca	M-LH
Tamanho da rosca	M3
Revestimento	AlTiX
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Série	Master Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		

Ficha de dados

GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Uni	adequado
Óleo	adequado
máximo a molhado	adequado