

**Garant****Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1294 6,5
GTIN	4045197907714
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

Dimensões semelhantes a **DIN 6527**. Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

**Como n.º 202294.**

**Descrição técnica**

Número de dentes Z	3
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Forma da haste	HB
Ø de exposição $D_1$	6,3 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Comprimento total L	63 mm
Projeção $L_1$ incl. exposição	27 mm
Ø das lâminas $D_c$	6,5 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	16 mm

Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Ø haste $D_s$	8 mm
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Índice	5
Revestimento	AlCrN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	0,5×D ao reborderar
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Tipo de produto	Fresa de canto

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		

Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado

## Acessórios

Fresa de MDI Ø e8 DC 6,5	202294 6,5
--------------------------	------------