

**Garant****Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1294 7
GTIN	4045197907721
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

Dimensões semelhantes a **DIN 6527**. Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

**Como n.º 202294.**

**Descrição técnica**

Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	16 mm
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Projeção $L_1$ incl. exposição	27 mm
Ø de exposição $D_1$	6,8 mm
Número de dentes Z	3
Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Tolerância de Ø nominal	e8

Comprimento total L	63 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	7 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm
Forma da haste	HB
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Índice	5
Revestimento	AlCrN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Largura de corte a <sub>e</sub> na operação de fresagem	0,5×D ao reborderar
Largura de corte a <sub>e</sub> na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Tipo de produto	Fresa de canto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		

Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado

---

## Acessórios

Fresa de MDI Ø e8 DC 7	202294 7
------------------------	----------