

**Garant****Chave dinamométrica de encaixe com escala, binário máximo: 5****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 657735 5      |
| GTIN             | 4045197684806 |
| Classe de artigo | 61E           |

**Descrição****Versão:**

Chave dinamométrica de braço único, ajustável por balança e auto-atuante. **O mecanismo de libertação de dobras torna extremamente improvável a ultrapassagem acidental. Aperto à esquerda** mudando as ferramentas de inserção.

**Unidades de medida:** Nm

**Função:**

Quando o valor de binário definido é atingido, a chave desvia-se visivelmente e fica imediatamente pronta a ser utilizada novamente. A viagem de longa distância indica claramente ao utilizador que o valor definido foi atingido.

**Utilização:**

Para aperto controlado dos parafusos com binário pré-definido durante trabalhos em série.

**Norma:**

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

**Precisão:**

±6 % do valor definido.

**Nota:**

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789. Ferramenta de encaixe adequada n.º 657582 – 657950.

**Descrição técnica**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Indicação                              | analógico |
| binário máximo                         | 5 Nm      |
| Peso                                   | 290 g     |
| Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm   |

## Ficha de dados

|                                                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Precisão de medição do binário                                                       | ±6 %                                                   |
| Sentido de aperto                                                                    | Aperto à direita e à esquerda                          |
| Ferramenta intercambiável                                                            | Ferramenta de encaixe                                  |
| Divisão da escala 1 traço =                                                          | 0,025 Nm                                               |
| Faixa de binário                                                                     | 1 - 5 Nm                                               |
| Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [I <sub>2</sub> ]                  | 18,3 mm                                                |
| Possibilidade de ajuste do valor de libertação                                       | ajustável                                              |
| Método de medição                                                                    | Binário                                                |
| Norma                                                                                | DIN EN ISO 6789                                        |
| Leitura comutável                                                                    | Nm                                                     |
| Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [I <sub>1</sub> ]                  | 191,5 mm                                               |
| Ajuste do valor de libertação                                                        | com escala de ajuste                                   |
| Comprimento total L                                                                  | 222 mm                                                 |
| Forma de ligação                                                                     | para ferramentas de encaixe<br>(alojamento retangular) |
| Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [I <sub>3</sub> ] | 191,3 mm                                               |
| Princípio de libertação                                                              | ativação mecânica de curso longo                       |
| Feedback                                                                             | acionador                                              |
| Calibração                                                                           | O1                                                     |
| Protocolo de teste                                                                   | Relatório de ensaio do fabricante                      |
| Dados protocoláveis                                                                  | não                                                    |
| Tecnologia de medição                                                                | mecânico                                               |
| Sinalização de ativação                                                              | háptico                                                |
| Sinalização de ativação                                                              | visual                                                 |
| Função de articulação                                                                | sim                                                    |
| Tipo de produto                                                                      | Chave dinamométrica                                    |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/657735-5>

