

Garant**Escareador manual configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 1,5****Dados do pedido**

Número do pedido	160200 1,5
GTIN	4045197926395
Classe de artigo	10N

Descrição**Versão:**

Com **espiral à esquerda** de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/4 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador. Escareadores manuais **retificados para ajuste às suas especificações**.

Utilização:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina L_c	20 mm
Projeção L_1	28 mm
Quadrado da haste $\square$	1,12 mm
Ø nominal D_c	1,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
área de Ø	1,411 - 1,5 mm
Comprimento total L	41 mm
Tolerâncias configuráveis	CD
Tolerâncias configuráveis	Z
Tolerâncias configuráveis	JS
Tolerâncias configuráveis	S

Ficha de dados

Tolerâncias configuráveis	H
Tolerâncias configuráveis	Y
Tolerâncias configuráveis	R
Tolerâncias configuráveis	C
Tolerâncias configuráveis	G
Tolerâncias configuráveis	P
Tolerâncias configuráveis	ZC
Tolerâncias configuráveis	U
Tolerâncias configuráveis	EF
Tolerâncias configuráveis	V
Tolerâncias configuráveis	J
Tolerâncias configuráveis	B
Tolerâncias configuráveis	E
Tolerâncias configuráveis	X
Tolerâncias configuráveis	FG
Tolerâncias configuráveis	N
Tolerâncias configuráveis	A
Tolerâncias configuráveis	M
Tolerâncias configuráveis	K
Tolerâncias configuráveis	ZB
Tolerâncias configuráveis	D
Tolerâncias configuráveis	ZA
Tolerâncias configuráveis	T
Tolerâncias configuráveis	F
Qualidades configuráveis	6
Qualidades configuráveis	7
Qualidades configuráveis	8
Qualidades configuráveis	9
Qualidades configuráveis	10

Ficha de dados

Qualidades configuráveis	11
Qualidades configuráveis	12
Qualidades configuráveis	13
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 206 B
Ângulo espiral	7-8 grau
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		