

Fresa de disco com encosto Largura $a_p = 12$ mm, $\varnothing D$: 125Lmm**Dados do pedido**

Número do pedido	218567 125L
GTIN	4045197707536
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresas de disco em aço especial robusto para redução das vibrações.

Utilização:

Para fresagem de ranhuras e chavetas. Pode ser usada em bases de ranhura planas e não planas.

Peça sobresselente:

N.º 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. IP15.
Fresas de disco até $\varnothing D = 200$ mm disponíveis.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SNHX
Comprimento total L_{tot}	50 mm
profundidade máxima de corte a_e máx.	29,7 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	6
\varnothing das lâminas D_c	125 mm

Ø do colar d ₁	59 mm
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	12
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	não
Substituição da ferramenta	PowerCard
Código ISO da pastilha de corte reversível	SN.. 1207
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de produto	Fresa de disco

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219984