


Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90°, AlTiCN, Ø exterior Dc: 19mm



Dados do pedido

Número do pedido	150389 19
GTIN	4062406073329
Classe de artigo	11M

Descrição

Versão:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Geometria especial com **passo irregular** e preparação das arestas de corte adaptada.

Novo revestimento AlTiCN especialmente concebido **para aços inoxidáveis**.

Utilização:

Fresa cónica de precisão para a produção sem trepidação de **escareamentos redondos exatos de 90°**.

Descrição técnica

Ø exterior	19 mm
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	3,5 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/U
Tolerância da haste	h9
Ø do furo prévio	3,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D _s	10 mm
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M10
Comprimento total L	63 mm

Revestimento	AlTiCN
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador	desigual
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

