


**Freză din carbură, cu răcire interioară HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203027 8
GTIN	4062406095529
Clasa articolului	12X

Descriere**Execuție:**

Freză HPC cu **strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat** pentru **durabilități excepționale** și **putere de așchiere optimă** în cele mai diferite oțeluri inoxidabile. Poate fi utilizată cu **viteze mari de așchiere**, recomandată și pentru oțeluri până la aprox. 1100 N/mm². Cu **canale pentru răcire interioară** pentru o evacuare sigură a așchiilor.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	63 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans f_z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Unghiul elicei	35 grad
Număr de dinți Z	4
Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Ø tăişului D_c	8 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungime activă L_1 incl. degajare	25 mm
Ø de degajare D_1	7,7 mm

Fișă de date

Lungimea tăișului L_c	21 mm
Toleranță Ø nominal	f8
Unghi teșitură	45 grad
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,4×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
TOOLOX 33	indicat în anumite condiții	115 m/min	H
TOOLOX 44	indicat în anumite condiții	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	85 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		

Fișă de date

Umiditate maximă	recomandat
Aer	recomandat