

Garant**GARANT Master Steel SlotMachine Freză de degroșare din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	205551 6
GTIN	4062406111151
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Cu tip nou de profil randalinat, optimizat pentru rate de avans mai mari. Protecție îmbunătățită a muchiilor așchietoare datorită rotunjirii ușoare a acestora. Rezistență foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulație ultrafină.

Avans per dinte posibil până la 0,1 mm, la o adâncime de până la 2xD (în canalul complet).

Cu **canale pentru răcire interioară** pentru o evacuare sigură a așchiilor.

Avantaj:

Geometria sculei permite obținerea de așchii, cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmatoarele de așchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil. Unghi de pătrundere posibil până la 10°, datorită degajării frontale mari.

Aplicație:

Pentru prelucrare prin degroșare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Lungimea tăișului L_c	13 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	19 mm
Toleranță Ø nominal	d11
Ø de degajare D_1	5,6 mm
Lungimea totală L	57 mm
Ø tăișului D_c	6 mm

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,035 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,045 mm
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Număr de dinți Z	5
Unghiul elicei	42 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø cozii D_s	6 mm
Unghi teșitură	45 grad
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Profil de frezare	NR
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,4×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Aer	recomandat		