

## Bară cu amortizat la vibrații, 14×D, Sistem / Ø cozii: QC/20



### Date comandă

Numărul de comandă	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Clasa articolului	29E

### Descriere

#### Execuție:

Coadă armată cu carbură.

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

#### Livrare:

Adaptor cu reducere de la G1/4 inch la G1/8 inch.

#### Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ cozii} + H + \text{decalaj central cap de strunjit}$

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

Sistem: QC

Lungime totală  $L_{ges}$ : 340 mm

Zonă fără prindere S: 136,5 mm

Lungime de prindere recomandată: 80 mm

Șurub de montaj: 269025 2

### Descriere tehnică

Sistem	QC
Ø cozii	20 mm
Lungime totală $L_{ges}$	340 mm
Zonă fără prindere S	136,5 mm

Lungime de prindere recomandată	80 mm
Șurub de montaj	269025 2
Adâncime de strunjire interioară până la	14×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2