



Agent de separare tip peliculă umedă cu conținut de silicon SR Multi, Conținut: 500ml



Date comandă

Numărul de comandă	083089 500
GTIN	5412386064975
Clasa articolului	08E

Descriere

Execuție:

Agent de scoatere din matriță cu conținut de silicon, utilizabil universal pentru prelucrarea plasticului. Efect excepțional de separare la lucrul cu rășină termoplastică și duroplast, precum și cu numeroase tipuri de cauciuc.

- **Efect excelent de separare și de ungere.**
- **Înnobilează suprafețele.**
- **Reduce rebuturile de piese fasonate la prelucrarea plasticului și crește productivitatea.**
- **Nu se depune pe matriță.**
- **Interval de temperaturi de utilizare până la 200°C.**

Aplicație:

Ca material auxiliar pentru scoaterea din matriță a materialelor plastice și cauciucului la lucrările de turnat sub presiune, în matrițele cu vacuum și numeroase alte procedee de prelucrare a plasticului. Ca agent de ungere a matrițelor și de separare pentru ghidaje, textile, materiale spongioase etc.

- **Aplicați pe matrița curată și uscată o peliculă subțire uniformă de la o distanță de 25 – 30 cm.**
- **Lăsați să se usuce puțin la aer, până se evaporă solventul.**
- **Dacă este necesar, repetați procedeul după puțin timp.**

- **Instrucțiunile de siguranță pentru prelucrare sunt incluse în fișa tehnică de securitate actuală (SDB).**

Notă:

Conține siliconi cu efect de separare puternic și persistent. În anumite condiții, la prelucrarea ulterioară a pieselor fasonate acesta poate influența negativ aderența în timpul lucrărilor de lăcuire, acoperire în strat sau lipire.

Descriere tehnică

Solubilitate în apă	insolubil
Conținut	500 ml
Cap de pulverizare	Standard
Culoarea	transparent
Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacăra
Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Marcare substanțe periculoase	GHS09 Periculos pentru mediu
Execuție	Doză de spray
Tip produs	Agent de separare