

Garant**GARANT Master Tap Tarod de mașină Forma B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	132726 M10
GTIN	4062406278588
Clasa articolului	111

Descriere**Execuție:**

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranță mare de proces.

- **Materialul sculei așchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenței la uzură.**
- **Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.**
- **Geometrie specială pentru evacuarea optimă a așchiilor.**

Toate mărimile: cu coadă **conf. DIN 376 (= Ø cozii subțiat)**, adecvat astfel pentru adâncimi mai mari de execuție.

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E PM
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Dimensiunea filetului	M10
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	5,5 mm
Pas filet	1,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Tip de filet	M
Ø cozii D _s	7 mm
Adâncimea filetului	30 mm

Număr caneluri de pretensionare	3
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Ø Filet	10 mm
Strat de acoperire	AlTiX
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Serie	Master Tap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	30 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	35 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	20 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	10 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	recomandat	8 m/min	M
GG(G)	recomandat	20 m/min	K
CuZn	recomandat	20 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		