

Garant**Tarod de mașină HSS-E, vaporizat, M: M1,6****Date comandă**

Numărul de comandă	134250 M1,6
GTIN	4045197075062
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Suprafață vaporizată.** Pentru evitarea încărcării cu material.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,35 mm

Lungimea totală L: 40 mm

Ø cozii D_s: 2,5 mm

Pătrat coadă □: 2,1 mm

Ø găurii de centrare: 1,25 mm

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	2
Număr de dinți Z	2
Ø Filet	1,6 mm
Ø găurii de centrare	1,25 mm
Pas filet	0,35 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	2,5 mm
Lungimea totală L	40 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	4,8 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M1,6
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	galben
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

