

Garant

Tarod de mașină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6GX, TiAlN, M: M4



Date comandă

Numărul de comandă	139205 M4
GTIN	4062406383541
Clasa articolului	111

Descriere

Execuție:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generație, conceput special pentru **utilizarea în oțeluri**.

- **Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotație redus.**
- **Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistență mare la uzură.**
- **Substrat HSS-E-PM, pentru siguranță maximă a procesului.**

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Clasa de toleranță: ISO 3X/6GX.

Aplicație:

Pentru piesele de prelucrat prevăzute cu un **strat de protecție galvanică** sau care se contractă ușor prin călire.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	5
Dimensiunea filetului	M4
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Pătrat coadă □	3,4 mm
Pas filet	0,7 mm
Ø găurii de centrare cu valoare orientativă	3,7 mm
Lungimea totală L	63 mm
Ø Filet	4 mm

Adâncimea filetului	12 mm
Număr caneluri de pretensionare	5
Serie	GARANT Master
Ø cozii D _s	4,5 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	38 m/min	N
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat	37 m/min	P
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oţel < 900 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oţel < 1400 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
CuZn	recomandat	22 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		