

Garant
GARANT Diabolo Microfreză din carbură, TiAlN, Ø DC×L1: 1X8mm

Date comandă

Numărul de comandă	201632 1X8
GTIN	4062406386504
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:
GARANT Diabolo:

Geometrie specială, strat de acoperire și carbură **pentru prelucrarea performantă a materialelor călite**. Recomandate de asemenea pentru **prelucrarea cuprului electrolitic**.
 Ascuțire prin detalonare dublă cu 2 teșituri, pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite.

Unghiul de degajare $\alpha = 16^\circ$.

Coadă extrem de stabilă care asigură o durabilitate mai mare.

Toleranțe:

· **Ø de degajare: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei crește, folosiți reducerea a_p !

Valori pentru:

Canal complet: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p, \text{cor}}$

Frezare laterală: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p, \text{cor}}$

Pentru calculul vitezei de avans vf , vă rugăm să folosiți turația reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a mașinii! De ex.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/\text{dinte}] \times z$

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	1,5 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 65 HRC	0,017 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 65 HRC	0,022 mm
Toleranță Ø nominal	0 / -0,005

Ø de degajare D_1	0,95 mm
Viteză de aşchiere v_c în oţel < 65 HRC	42 m/min
Ø cozii D_s	6 mm
Factor de corectare $a_{p\text{ cor}}$	0,8
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h5
Unghi teşitură	90 grad
Ø tăişului D_c	1 mm
Unghiul elicei	30 grad
Lungime activă L_1 incl. degajare	8 mm
Direcţia de aşchiere	Orizontal, înclinat şi vertical
Lungimea totală L	54 mm
Număr de dinţi Z	2
Serie	Diabolo
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricaţie
Tip	H
Lăţime de atac a_e la operaţia de frezare	0,1×D la frezare laterală
Lăţime de atac a_e la operaţia de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	roşu
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oţel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiţii	200 m/min	P
Oţel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiţii	200 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P

Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 50 HRC	recomandat	120 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	72 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	55 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	50 m/min	H
Oțel < 70 HRC	recomandat	45 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		