


Piatră abrazivă egalizată din carbură de siliciu (SiC), pentru carbură și fontă grosier / fin, Lungime×lățime: 150X50mm



Date comandă

Numărul de comandă	558875 150X50
GTIN	4260496536759
Clasa articolului	56Z

Descriere

Execuție:

Pietre mixte de șlefuit combinate ceramic cu grad de duritate O/P. O parte aspră pentru șlefuire prealabilă, o parte fină pentru finisare.

Carbură de siliciu într-un liant semidur. Jos granulație SiC 280 / 320 (fină); sus granulație SiC 100 (grosieră).

Aplicație:

Pentru debavurare, șlefuire a denivelărilor și rotunjirea muchiilor.

Notă:

Piatră abrazivă egalizată și rectificată suplimentar, pentru o suprafață perfect plană.

Descriere tehnică

Grad de finețe	grosier / fin
Lungime	150 mm
Lățime	50 mm
Înălțime	25 mm
Tip produs	Piatră abrazivă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		