



FALCON Tool Company

Set de pietre de șlefuit, 5 piese Tip SO, carbid de siliciu, Înălțime: 3mm



Date comandă

Numărul de comandă	552070 3
GTIN	2050002049956
Clasa articolului	55A

Descriere

Execuție:

Set de pietre de șlefuit pentru șlefuire fină și pentru polizare la execuția sculelor și a matrițelor. Se folosește pentru polizarea manuală sau în combinație cu dispozitive de polizare, cum ar fi 078143 NLS110.

Piatră de șlefuit cu corindon, cu structură semidură, cu viteză scăzută de descompunere. Se folosește pentru șlefuirea oțelului de scule și pentru materiale neferoase.

Livrare:

Toate seturile de pietre de șlefuit conțin câte o piatră cu granulațiile 150, 220, 320, 400, 600.

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Grad de duritate: semidur

Lungime: 150 mm

Lățime: 13 mm

Descriere tehnică

Lățime	13 mm
Lungime	150 mm
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Grad de duritate	semidur
Tip produs	Piatră de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		