

Garant**Freze din carbură cu cap sferic 220°, TiAlN, Ø DC: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	207175 3
GTIN	4045197126658
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:****Formă sferică exactă fără deformare a profilului.**

Unghi de așezare dublu detalonat prin ascuțire.

Toleranță: contur radial = $\pm 0,01$ mm.Cu unghi de cuprindere **220°**. Ref. Ø nominal: **D_c = f8****Descriere tehnică**

Ø tăişului D _c	3 mm
Număr de dinți Z	2
Ø de degajare D ₁	2,7 mm
Lungimea tăişului l _c	2,3 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	15 mm
Avans f _z pentru frezare prin copiere în oțel < 1100 N/mm ²	0,01 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	65 mm
Unghiul elicei	30 grad
Rază R	1,5 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație

Fișă de date

Tip	H
Toleranță Ø nominal	f8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,03×D la freze pentru copiere
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză cu cap sferic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	575 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	390 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	390 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	M
GG(G)	recomandat	575 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/207175-3>