Garant

APMT 100308 TR, HB7525, Tip: ST900

Date comandă

Numărul de comandă	215947 ST900
GTIN	4045197601773
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuţie:
Plăcuţe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită şi formă elicoidală a muchiilor aşchietoare.
Notă:
Valorile de referinţă sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 şi 215870.
Pentru $a_e = 0{,}3 \times D$ / $a_{p\,max} = 4{,}8$ mm.
Grosimea plăcii: 3,5 mm
Rază la colţ: 0,8 mm
Avans f_z per dinte: 0,12 mm

Descriere tehnică

Tip	ST900
Avans f_z per dinte	0,12 mm
Rază la colţ	0,8 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	APMT 100308 TR
Categorie	HB7525

Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm²	recomandat	390 m/min	P
Oțel < 750 N/mm²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 900 N/mm²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	recomandat	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		