

**Garant****GARANT Master Steel DEEP Burghiu pentru găuri adânci din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 16×D, TiAlN, Ø DC: 5,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	123888 5,8
GTIN	4067263122838
Clasa articolului	10E

**Descriere****Execuție:**

**Evacuare excelentă a așchiilor** datorită pasului inegal al spiralei canalelor de așchii, inelelor de ghidare și fațetelor suplimentare de ghidare pentru găurire la cea mai mare precizie. **Siguranță maximă a procesului** datorită sculelor perfect compatibile ale întregului sistem. Găurire până la adâncimea maximă fără burghiu pilot secundar. **Stabilitate considerabil mai mare a sculei** datorată miezului semnificativ întărit. **Prin volumele mari de material îndepărtat și durabilitatea excepțională**, rentabilitatea procesului de găurire atinge un nivel de top.

**Notă:**

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiilor pentru găuri adânci 16×D este necesară centrarea prealabilă cu cod 121068 – 121121 sau realizarea unei găuri de ghidare de minim 4×D cu burghiu pilot cod 122736. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiu pilot Cod 122736. Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului. **Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiu respectiv pentru găuri adânci.**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	151 mm
Ø nominal $D_c$	5,8 mm
Toleranță Ø nominal	j6
Standard	Normă de fabricație
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	102,3 mm
Număr de dinți Z	2

Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub>	111 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/rot
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Execuţie	16×D
Unghiul la vârf	138 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Burghiu pilot necesar	Da, burghiu pilot
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oţel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiţii	125 m/min	P
Oţel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	115 m/min	P
Oţel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiţii	110 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Oţel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiţii	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	Indicat în anumite condiţii	30 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiţii	115 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiţii		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiţii		

