

Garant**SPUN 120308 S, HB7535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Clasa articolului	21A

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,17 mm
Tip	INOX
Grosime plăcuță E	3,18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SPUN 120308 S
Categorie	HB7535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	500 m/min	N

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	500 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	400 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	200 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		