

**Garant**
**Freză toroidală din carbură, Diamant, Ø e8 DC / R1: 1,5/0,15mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	209750 1,5/0,15
GTIN	4045197475084
Clasa articolului	11Y

**Descriere**
**Execuție:**

Cu **strat de acoperire diamantat cristalin sp<sup>3</sup>** de ultimă generație, pentru prelucrarea în siguranță a **materialelor compozite armate, GRP, CRP și grafitului**. Unghi de așezare dublu detalonat prin rectificare.

**Pentru frezare prin copiere cu unghi  $\alpha = 1^{\circ}30'$ .**

Toleranță: rază tăiș  $R_1 = \pm 0,01$  mm.

**Notă:**

Valori de referință

Frezare laterală:  $f_z$  pentru  $a_p = 0,1 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	2
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în grafit	0,02 mm
Ø tăişului $D_c$	1,5 mm
$L_2$	27 mm
Ø $D_2$	2,7 mm
Avans $f_z$ pentru frezare prin copiere în grafit	0,028 mm
Raza la colț $R_1$	0,15 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	3 mm
Ø de degajare $D_1$	1,45 mm
Ø cozii $D_s$	3 mm

Lungimea tăișului $L_c$	1,8 mm
Lungimea totală L	75 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	30 grad
Strat de acoperire	Diamant
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Toleranță $\varnothing$ nominal	e8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză toroidală

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
PVDF GF20	recomandat	200 m/min	N
POM GF25	recomandat	190 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	170 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	150 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	180 m/min	N
PEEK CF30	recomandat	160 m/min	N
Hibrid	recomandat		
Honeycomb Sandwich	recomandat	350 m/min	N
GRP	recomandat	190 m/min	N
GRP, CRP	recomandat	190 m/min	N
Grafit	recomandat	340 m/min	N

Umiditate minimă	recomandat
Uscat	recomandat
Aer	recomandat