

**HOLEX Pro UNI Freză de degroșare din carbură monobloc HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203074 6
GTIN	4067263092056
Clasa articolului	12Y

Descriere**Execuție:**

Pentru **degroșare și finisare la cele mai mari viteze de avans** și cu funcționare silențioasă. **Geometrie nou concepută și strat de acoperire ultraperformant** pentru rezultate de fabricație remarcabile, asigurându-se totodată durabilități maxime pentru varii materiale. **Stabilitate proprie foarte mare** și silențiozitate datorate danturii divizate inegal.

Descriere tehnică

Lungime activă L ₁ incl. degajare	24 mm
Număr de dinți Z	4
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,04 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm
Unghi teșitură	45 grad
Avans f _z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Ø tăişului D _c	6 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø de degajare D ₁	5,8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm

Fișă de date

Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea totală L	65 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea tăișului L _c	18 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	42 grad
Serie	Pro Uni
Strat de acoperire	TiSiN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,3xD la tivire
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P

Fișă de date

Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	35 m/min	S
GG(G)	recomandat	240 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		