



APKT 1604PDER-45, X500, Tip: UNI



Date comandă

Numărul de comandă	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Clasa articolului	28F

Descriere

Notă:

Vă rugăm să folosiți aceste plăcuțe amovibile **numai cu șurubul Cod 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. La utilizarea plăcuțelor amovibile cu $r \geq 3,2$ mm pe suporturile Cod 215705, 215710, 215715 și 215717, trebuie să se modifice locașul pentru plăcuțe.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APKT 1604PDER-45
Categorie	X500
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	55 m/min	S
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		