

**Freze cilindro-frontale din carbură HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2010 6
GTIN	4067263119340
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Freze din carbură monobloc la un preț extrem de atractiv pentru prelucrarea oțelurilor și a oțelurilor rezistente la coroziune. Nu sunt posibile dimensiuni și modele speciale.

Dimensiuni similare DIN 6527.

Similar cu codul 202770.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø tăişului D_c	6 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm
Unghiul elicei	42 grad
Lungimea totală L	57 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,045 mm
Direcția de așchiere	orizontal și înclinat
Lungimea tăişului L_c	14 mm
Unghi teșitură	45 grad
Toleranță Ø nominal	e8
Conținut	10

Avans f_z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Număr de dinți Z	4
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,3 \times D$ la tivire
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	230 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	220 m/min	K
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat
Aer	recomandat

Accesorii

Freze cilindro-frontale din carburăHPC Ø e8 DC 6 mm	202770 6
---	----------