

Garant**Corp de șlefuire ceramic Triunghi (oblic), grosier, Tip: 1015TA****Date comandă**

Numărul de comandă	501515 1015TA
GTIN	4067263129585
Clasa articolului	58F

Descriere**Execuție:**

Corpurile de șlefuire ceramice (granulație abrazivă de corindon cu liant ceramic) sunt **cel mai des utilizate corpuri abrazive pentru șlefuire prin glisare** și pot fi folosite **universal**. **Densitate foarte mare și efect abraziv.**

Model ultraperformant pentru **un timp scurt de prelucrare**. Uzură proprie redusă, durabilitate îndelungată.

Aplicație:

Pentru **debavurare rapidă, rotunjirea** muchiilor și ca **etapă preliminară pentru lustruirea oțelului, oțelului superior** și altor **aliaje de oțel**. Recomandat și pentru prelucrarea grosieră a plasticului și metalelor neferoase, cu riscul îmbâcsirii mai rapide a corpurilor abrazive și reducerii efectului abraziv.

Forma **triunghiulară (oblică)** este forma universală.

Descriere tehnică

Lungime	15 mm
Înălțime	10 mm

Grad de finețe	grosier
Serie	GMT
Descrierea formei	Triunghi (oblic)
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	grosier
Conținut	3 kg
Tip produs	Corpuri de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		