

Garant

Plăcuță amovibilă pentru frezare RDHT 1604, pentru freze frontale și de copiere, HB7810, acoperit cu strat diamantat, pozitiv



Date comandă

Numărul de comandă	212290 ALU
GTIN	4069515015226
Clasa articolului	21B

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Descriere tehnică

Materialul sculei	carbură
Tip	ALU
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHT 1604
Categorie	HB7810
Avans f_z per dinte	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Fișă de date

Strat de acoperire	acoperit cu strat diamantat
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	400 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	400 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		