

Garant**Freze pentru debavurare, din carbură 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	208135 3
GTIN	4045197859044
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**Toleranță: **Dimensiune S = $\pm 0,1$ mm, unghi la vârf ± 10 minute de arc.**

Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere ușoară.

Aplicație:Ideal pentru **șanfrenarea** și **debavurarea** muchiilor pieselor, precum și pentru **realizarea conturului**.**Descriere tehnică**

Ø cozii D _s	3 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Ø tăişului D _c	3 mm
Avans f _z în oțel < 900 N/mm ²	0,01 mm
Lungimea totală L	50 mm
Dimensiune S	2,9 mm
Număr de dinți Z	3
Unghi teșitură	60 grad
Freze pentru teșire	30 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație

Fișă de date

Tip	N
Toleranță Ø nominal	h6
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Unghi la vârf teșitor	60 grad
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze pentru debavurare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	280 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		