



Piatră de ascuțire pentru pietre abrazive din CBN și diamantate, Tip de granulă și granulație: EK240



Date comandă

Numărul de comandă	599840 EK240
GTIN	9003174642909
Clasa articolului	53Y

Descriere

Execuție:

Piatră de ascuțire, respectiv de corectat de dimensiuni diferite cu structură omogenă.

Piatră de ascuțire **din corindon superior** cu **liant ceramic (utilizare standard)**.

Aplicație:

- **Ascuțire (repararea proeminențelor granulate) a discurilor de polizat diamantate sau din CBN după ajustare sau în timpul procesului de șlefuire. Liantul este restabilit, corpul de șlefuit diamantat și din CBN devin din nou tăioase.**
- **Utilizarea se realizează manual sau staționar pe mașini de polizat în procedeu de debitare.**
- **Se recomandă șlefuirea umedă.**

Notă:

Pietrele de ascuțire trebuie depozitate de preferință în mediu umed.

Descriere tehnică

Prescurtare pentru material abraziv	A
Pentru granulații ale discurilor abrazive	46 – 126 μm
Material abraziv	Corindon nobil
Specificație	A240V
Granulație	240

Lungime	200 mm
Lățime	50 mm
Înălțime	25 mm
Tip produs	Piatră de corectat